

RENDI LA TUA OFFICINA PIÙ EFFICIENTE

SOSTITUISCI LE FIAMME LIBERE
CON UNA MACCHINA A INDUZIONE ALESKO



DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68
48013 Brisighella (RA)

+39 0546 81679

+39 335 1950403

www.dtssrl.it

sales@dtssrl.it



Alesco[®]
INDUCTION HEATERS

A80



A80 - MACCHINA A INDUZIONE PORTATILE

Uno strumento di riscaldamento a induzione multiuso.

L'A80 è stato progettato pensando alla mobilità. L'A80 di Alesco è un riscaldatore a induzione portatile, altamente efficiente, progettato per riscaldare qualsiasi metallo e che vi aiuterà a lavorare in modo rapido e sicuro che siate un'autofficina, un garage, un'officina di camion o un'azienda di manutenzione industriale. Posizionatelo su un banco di lavoro e collegatelo a un'uscita elettrica 1-230VAC+PE a norma UE.



Art No. 100880



Art No. 100888

SPECIFICHE

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	1 ~ 208-230 VAC 16A/50-60 Hz
INVOLUCRO	IP21
CONTROLLO DELLA POTENZA	5 FASI
FREQUENZA DI LAVORO	17-40 kHz
POTENZA IN USCITA	3.7 kW
LUNGHEZZA TUBO	STANDARD (1.7 m) / ESTESO (3 m)
RAFFREDDAMENTO INTERNO	SI
GARANZIA DEL PRODOTTO	2 anni



INTER 8/12



INTER 8/12 - MACCHINA A INDUZIONE MOBILE

Progettato per le vostre esigenze di officina.

L'unità di raffreddamento integrata e l'esclusiva funzione di boost (Instant power Boost System) offrono la potenza e la velocità di lavoro necessarie senza dover collegare una fonte d'acqua esterna. La potenza nominale di uscita è di 8kW, ma è possibile aumentarla fino a 12kW per 60 secondi ogni due minuti. INTER 8/12 riscalda qualsiasi metallo o lega e vi aiuta a lavorare in modo rapido e sicuro, sia che siate meccanici di automobili, officine di camion, addetti alla manutenzione industriale o all'applicazione del calore in un processo di produzione.

Art No. 400812

SPECIFICHE

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	3x400VAC + PE / 16A 50-60Hz
INVOLUCRO	IP21
CONTROLLO DELLA POTENZA	10 FASI
FREQUENZA DI LAVORO	15.5 kHz
POTENZA IN USCITA	8-12 kW
LUNGHEZZA TUBO	6 Metri
RAFFREDDAMENTO INTERNO	SI
GARANZIA DEL PRODOTTO	2 anni



ACE12 - MACCHINA A INDUZIONE PORTATILE

Un riscaldatore a induzione leggero progettato per lavori pesanti.

Qualunque sia l'applicazione di riscaldamento a induzione, come l'allineamento di telai di camion, dadi, bulloni, barre e persino il pre e post-riscaldamento in applicazioni di saldatura, l'ACE12 risolverà i vostri problemi.

Aggiungete maggiore flessibilità al vostro ACE12 insieme all'unità di raffreddamento NIX3. La combinazione di ACE12 e NIX3 consente di eseguire lavori di riscaldamento dove l'acqua del rubinetto scarseggia o se semplicemente si desidera un'unità a induzione più veloce e agile.



Art No. 501206



Art No. 513206

SPECIFICHE

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	3x400VAC + PE / 16A 50-60Hz
INVOLUCRO	IP21
CONTROLLO DELLA POTENZA	10 FASI
FREQUENZA DI LAVORO	15.5 kHz
POTENZA IN USCITA	12 kW
LUNGHEZZA TUBO	6 Metri
RAFFREDDAMENTO INTERNO	2 opzioni: acqua di rubinetto o con NIX3
GARANZIA DEL PRODOTTO	2 anni

